



AXV

Valvola di by-pass in acciaio inox Aisi 316

La **valvola di by-pass AXV** è progettata per lavorare con pressioni fino a **250 bar** e con portate fino a **30 l/min**. Il corpo ed i componenti metallici interni a contatto con l'acqua sono tutti realizzati in **acciaio inox Aisi 316**. L'utilizzo di questo materiale rende la valvola AXV idonea all'utilizzo con **acqua salata, acqua demineralizzata e prodotti chimici particolarmente aggressivi**. Questa valvola trova normalmente applicazione negli **impianti di osmosi inversa** e negli impianti di lavaggio in **ambito alimentare, chimico e farmaceutico**.

ARTICOLO IDONEO PER UTILIZZO NEI SETTORI



Car-Wash



Industria
alimentare



Acciaio Inox
Aisi 316

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

Pressione max (bar)	250
Portata max (l/min)	30
Corpo	acciaio inox Aisi 316

EMILTEC Srl a socio unico

Sede Legale e Amministrativa: Via Carlo Boetti, 8/B • 42124 Reggio nell'Emilia • Italy

Tel +39.0522.941825 • Fax +39.0522.1601370 • C.F. e P.IVA 02674440355

www.emiltec.com info@emiltec.com



CODICI

CODICE	PRESSIONE MAX (BAR)	ENTRATA/USCITA	BY-PASS	FORO MANOMETRO	PRONTA CONSEGNA
212100050110	150	G 3/8" F	2 x G 3/8" F	G 1/4" F	
212100050112	250	G 3/8" F	2 x G 3/8" F	G 1/4" F	
212100050400	150	G 3/8" F	G 3/8" F	NO	
212100050420	250	G 3/8" F	G 3/8" F	NO	

ALTRO

- Brand: Kothar
- Manopola in plastica disponibile su richiesta (codice 212110050255)

EMILTEC Srl a socio unico

Sede Legale e Amministrativa: Via Carlo Boetti, 8/B • 42124 Reggio nell'Emilia • Italy

Tel +39.0522.941825 • Fax +39.0522.1601370 • C.F. e P.IVA 02674440355

www.emiltec.com info@emiltec.com

